



	Opcja wykończenia	Stan deweloperski, wykończenie Podstawowe	Stan pod klucz, wykończenie Komfort
Szkielet domu	Szkielet domu jest wykonany z suchych (wilgotność 10-12%) desek kalibrowanych i struganych. Deski jest zabezpieczone środkami ochrony biologicznej Drevofix i przeciwpożarowej AntiFire Impregnat. Wzmocnione wkręty samogwintujące i akcesoria.	●	●
Izolacji termiczna i akustyczna	Wełna bazaltowa Izovat 40kg/m3, Kenner 4S kg/m3, wełna mineralna Isover 15 kg/m3. Membrana paroizolacyjna super dyfuzyjna Dachowa Nowa 115	●	●
	Grubość izolacji 200/150/200 (dach/ściany/podłoga)	●	
	Grubość izolacji 250/200/250 (dach/ściany/podłoga)		●
	Grubość izolacji 250/250/250 (dach/ściany/podłoga)		
Pokrycie dachu	Blacha trapezowa T-35 Ral, Słowacja	●	●
	Płyty elewacyjne zewnętrzne metalowe		
	Membrana PCV (dom 92 i 102m2)		
Elewacja zewnętrzna	Prolist t-20 7016, Słowacja	●	
	imitacja belki elewacyjnej Świerk		
	imitacja belki elewacyjnej Świerk + płyty narożne elewacyjne zewnętrzne metalowe Thyssenkrupp (Niemcy)		●
	Panele HPL.		
Drzwi i okna	2-komorowe ciepło oszczędne okna Glas Trösch	●	●
	Profil Steko 60 mm, bez laminacji, biały, okucia Maco, 4 zawiasy iQ	●	
	Profil Koning 60mm, laminacji jednostronna zewnętrzna, wewnątrz biały, okucia Maco, 4 zawiasy iQ		●
	Profil Brokelmann VIKNALAND 70mm, laminacji dwustronna, okucia Maco, wzmocnienie drzwi gr. 2.0, zamek FUHR (Niemcy), klamka Hoppe, zawiasy Dr Hahn (Niemcy)		
Podłoga	OSB płyta 15mm	●	●
	Laminat Egger (Niemcy 33 klasa), płytki ceramiczne.		●
Sufit	Sufit napinany, biały matowy		●
	Płyta OSB 10 mm, płyta GK wilgocioodporna, wzmocniona włóknem szklanym, tynkowanie i malowanie		
Prąd	Wszystkie kable zasilające VVG-NGD są miedziane, niepaine i bezdymne, montowane w rurę karbowaną samogasnącą, osłona Hager.	●	●
Systemy elektryczne i automatyka, osprzęt elektryczny	Hager Niemcy, Noark Czechy, Schneider Francja.		●
Ogrzewanie wody	Bojler Elektryczny Gorenje 2000W, z suchym zbiornikiem GBF 80ua		●
Ogrzewanie domu	Ogrzewanie podłogowe (korytarz, łazienka, salon, sypialnie) Fenix (Czechy) z programatorem i sterowaniem z telefonu. Rekuperator w domach o powierzchni powyżej 50 m2.		●
Woda i kanalizacja	Rury i akcesoria wodociągowe i kanalizacyjne Wavin Czechy, Valrom Rumunia.	●	●
Łazienka	Podłoga: OSB 12mm, płyta TSP 15mm, jastrych 25mm. Ściany: GK wilgocioodporna (dwie płyty)	●	●
	Podłoga: płytki ceramiczne.		●
	Zabezpieczenie pomieszczenia przed zalaniem - wpust podłogowy z kratką szczelinową ze stali nierdzewnej, drzwiczki rewizyjne		●
Wypełnienie łazienki	Umywalka z szafką, bateria do umywalki, kabina prysznicowa, bateria prysznicowa, Programowalny elektryczny wieszak na ręczniki.		●
Wypozażenie łazienki	Umywalka z szafką, bateria do umywalki, kabina prysznicowa, bateria prysznicowa, Programowalny elektryczny wieszak na ręczniki. lampy punktowe wpuszczane		●
Toaleta	Toaleta wisząca bezkołnierzowa, ukryta spłuczka, przycisk, pokrywa toalety		●
Ściany wewnętrzne	Belki świerkowe 110 mm oraz elementy tynku		●
	Płyta OSB 10 mm, płyta GK wilgocioodporna, wzmocniona włóknem szklanym, tynkowanie i malowanie		
Drzwi wewnętrzne	Drzwi ukryte, Ościeżnica ALUMINIOWA ukrytą, zawiasy Anselmi, Zamek AGB magnetyczny		●
Oświetlenie wewnętrzne	Oświetlenie ściennie i sufitowe LED, lampa sufitowa szyna czarna, lampy punktowe wpuszczane		●
Oświetlenie zewnętrzne	Lampy Videx ARO72G IP54 GU10*2.		●
	Lampy Nowodvorskiego.		
Wentylacja	Wentylator łazienkowy ścienny		●